

Afficheur de texte LOGO! TD, 6 lignes, 3 couleurs d'arrière-plan, 2 ports Ethernet, accessoire de montage pour LOGO! 8



Figure à titre d'exemple

Informations générales	
Désignation du type de produit	TD
Compatibilité d'utilisation	A partir de LOGO! 8
Ecran	
Technologie de l'écran	FSTN
Affichage de lignes	
• Nombre de lignes	6
• Nombre de caractères par ligne	20
Rétroéclairage	
• Type de rétroéclairage	LED
Organes de commande	
Polices de clavier	
• Touches système	Oui
— Nombre de touches système configurables	0
• Pavé alphanumérique	Non
Type de configuration/Fixation	

Montage mural/direct	Non
Tension d'alimentation	
Type de tension d'alimentation	CA/CC
Valeur nominale (CC)	12 V; 12/24 V CC, 24 V CA
Puissance dissipée	
Puissance dissipée, typ.	1,8 W; Sous 24 V CC
Alarmes/diagnostic/information d'état	
Fonctions de diagnostic	Non
Degré et classe de protection	
IP (face avant)	IP65
Normes, homologations, certificats	
Marquage CE	Oui
Homologation UL	Oui
Homologation FM	Oui
Homologation KC	Oui
Agrément pour constructions navales	
<ul style="list-style-type: none"> American Bureau of Shipping (ABS) 	Oui
Conditions ambiantes	
Température ambiante en service	
<ul style="list-style-type: none"> mini max. 	-20 °C; Sans condensation 55 °C
Température ambiante à l'entreposage / au transport	
<ul style="list-style-type: none"> mini max. 	-40 °C 70 °C
Altitude en service par rapport au niveau de la mer	
<ul style="list-style-type: none"> Température ambiante - Pression atmosphérique - Altitude d'installation 	Tmin ... Tmax pour 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)
Configuration	
Logiciel de configuration	
<ul style="list-style-type: none"> Outil de configuration 	LOGO! Soft Comfort V8
Accessoires	
fait partie du produit	LOGO!
Mécanique/Matériau	
Exécution du boîtier	matière plastique
Dimensions	
Largeur	128,2 mm
Hauteur	86 mm
Profondeur	38,7 mm
Profondeur	38,7 mm

Poids

Poids approx.	220 g
---------------	-------

Livraison

Quantité livrée, en pièces	1
----------------------------	---

dernière modification :	19-08-2020
--------------------------------	------------