

Cartuccia fusibile SITOR, con contatti a coltello, NH2L, In: 400 A, gR, Un DC: 900 V, segnalatore di intervento frontale



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile SITOR
esecuzione del prodotto	con contatti a coltello
Esecuzione dell'indicatore di fusione	Segnalatore frontale
esecuzione del contatto di commutazione	con contatti a coltello, argentati
Esecuzione della cartuccia fusibile	Fusibile di protezione semiconduttori SITOR in parallelo, forma costruttiva NH

Dati tecnici generali	
Grandezza costruttiva del sistema di fusibili / secondo EN 60269-1	NH2L
Classe di impiego della cartuccia fusibile	gR

Tensione di alimentazione	
Tipo di tensione	DC
Corrente di impiego / con AC / valore nominale	400 A
• Tensione di alimentazione / con DC	900 V

Capacità di commutazione	
Potere di interruzione corrente	

- con DC / secondo IEC 60947-2 / valore nominale
- 100 kA

## Dissipazione

Potenza dissipata [W]	68 W
<ul style="list-style-type: none"><li>• Potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo</li><li>• potenza dissipata [W] / max.</li></ul>	68 W

## Dettagli

descrizione del prodotto	Nessuna inconfondibilità
--------------------------	--------------------------

## Progettazione meccanica

posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
------------------------	--------------------------------------

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"><li>• min.</li><li>• max.</li></ul>	20 °C 50 °C
Categoria ambientale	-20 ... +50 con 95% di umidità relativa

## Certificati

codice di riferimento	
<ul style="list-style-type: none"><li>• secondo EN 61346-2</li><li>• secondo IEC 81346-2:2009</li></ul>	F F

## Declaration of Conformity



## Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NB1234-3KK20>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NB1234-3KK20>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NB1234-3KK20](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NB1234-3KK20)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



