

cavo di collegamento, a 10 poli 2000 mm



Dati tecnici generali		
marca del prodotto		SIRIUS
denominazione del prodotto		conduttore di collegamento, 10 poli
grado di protezione IP		IP20
Umidità relativa durante l'esercizio	%	10 ... 90
<b>temperatura ambiente</b>		
• durante il trasporto	°C	-55 ... +80
• durante l'immagazzinaggio	°C	-55 ... +80
• durante l'esercizio	°C	-20 ... +60
Codice di riferimento secondo EN 61346-2		W
Codice di riferimento secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750		W
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni		
larghezza	mm	2 000
Conessioni /Morsetti		
Lunghezza cavo del cavo di collegamento	mm	2 000
Certificati/ Approvazioni		
Certificato di idoneità		IEC / EN 60947-6-2

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



[Miscellaneous](#)

Shipping Approval	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

### Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=3RA6933-0A>

**Generatore CAx online**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mfb=3RA6933-0A>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RA6933-0A>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3RA6933-0A&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RA6933-0A&lang=en)

Ultima modifica:

19/08/2020