



limitatore di sovratensione, varistore con LED, AC 24 ... 48 V, DC 12 ... 24 V, per contattori ausiliari e del motore grandezza costruttiva S00

Dati tecnici generali		
marca del prodotto		SIRIUS
denominazione del prodotto		limitatore di sovratensione
grandezza costruttiva del contattore		S00
esecuzione del limitatore di sovratensione		con varistore
temperatura ambiente		
<ul style="list-style-type: none"> durante l'immagazzinaggio 	°C	-40 ... +80
<ul style="list-style-type: none"> durante l'esercizio 	°C	-25 ... +60
Circuito di comando/ Comando		
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando		AC/DC
frequenza della tensione di alimentazione comando		
<ul style="list-style-type: none"> 1 valore nominale 	Hz	50
<ul style="list-style-type: none"> 2 valore nominale 	Hz	60
tensione di alimentazione di comando 1		
<ul style="list-style-type: none"> con DC 	V	12 ... 24
<ul style="list-style-type: none"> con AC 		
<ul style="list-style-type: none"> — a 50 Hz 	V	24 ... 48
<ul style="list-style-type: none"> — a 60 Hz 	V	48 ... 24
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni		
posizione di montaggio		a piacere
tipo di fissaggio		attaccabile
larghezza	mm	28
altezza	mm	46
profondità	mm	9
Certificati/ Approvazioni		
certificato di idoneità		CE / UL / CSA
General Product Approval		EMC
		Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)

Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping

other

Railway



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)



[Vibration and Shock](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2916-1JJ00>

Generatore CAx online



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-1JJ00>


Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2916-1JJ00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-1JJ00&lang=en





Ultima modifica:

21/04/2021 