



bobina magnetica per contattore 7,5 kW AC 440 V, 60 Hz, per contattori del motore, grandezza costruttiva S0, morsetto a vite

| Dati tecnici generali | |
|--|-----------------------------|
| marca del prodotto | SIRIUS |
| denominazione del prodotto | Bobina magnetica |
| Circuito di comando | |
| tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando | AC |
| potenza dissipata [V·A] della bobina magnetica con AC tip. | 7,6 VA |
| tensione di alimentazione di comando <ul style="list-style-type: none"> • 1 con AC <ul style="list-style-type: none"> — a 50 Hz valore nominale | 440 V |
| fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con AC <ul style="list-style-type: none"> • a 50 Hz • a 60 Hz | 0,8 ... 1,1 0,85 ... 1,1 |

| Certificati/ Approvazioni | | | |
|---------------------------|-----|---------------------------|-------------------|
| General Product Approval | EMC | Declaration of Conformity | Marine / Shipping |

[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)



Marine / Shipping

other



[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2924-5AR11>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2924-5AR11>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2924-5AR11>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2924-5AR11&lang=en

Ultima modifica:

18/01/2021 