

piccolo contattore, attacco a saldare, 4 NO fissaggio a vite (diagonale) AC 48 V 50/60 Hz comando in AC !!! prodotto di fine serie!!! Il successore è SIRIUS 3RT23/25



Figura simile

denominazione del prodotto	Piccolo contattore
designazione del tipo di prodotto	3TK20
Grandezza costruttiva del contattore	0
Grado di protezione IP lato frontale	IP00
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	Q
<ul style="list-style-type: none"> temperatura ambiente durante l'esercizio 	-25 ... +55 °C
Numero di poli per circuito principale	4
Numero dei contatti NO per contatti principali	4
Numero dei contatti NC per contatti principali	0
Corrente di impiego	
<ul style="list-style-type: none"> con AC-1 con 400 V <ul style="list-style-type: none"> — con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale 	16 A
<ul style="list-style-type: none"> con AC-3 con 400 V valore nominale 	9 A
Potenza di impiego	
<ul style="list-style-type: none"> con AC-1 con 400 V valore nominale 	10 kW
<ul style="list-style-type: none"> con AC-3 con 400 V valore nominale 	4 kW

Tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC
Tensione di alimentazione di comando con AC	
• a 50 Hz valore nominale	48 V
• a 60 Hz valore nominale	48 V
Frequenza della tensione di alimentazione comando	
• 1 valore nominale	50 Hz
• 2 valore nominale	60 Hz
Esecuzione del comando del comando di commutazione	convenzionale
Numero dei contatti NC per contatti ausiliari	0
• con commutazione istantanea	0
• con commutazione ritardata	0
Numero dei contatti NO per contatti ausiliari	
• con commutazione istantanea	0
• con commutazione in anticipo	0
Tipo di fissaggio	fissaggio a vite
• montaggio in fila	Sì
altezza	36 mm
larghezza	45 mm
profondità	55,5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico	
• per circuito principale	connessione con pin a saldare
• per circuito ausiliario e di comando	connessione con pin a saldare

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3TK2040-6AH2>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TK2040-6AH2>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3TK2040-6AH2>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TK2040-6AH2&lang=en

Caratteristica: Comportamento di sgancio, I²t, Corrente di interruzione limitata

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK2040-6AH2/char>

Ulteriori curve caratteristiche (ad es. durata di vita elettrica, frequenza di manovra)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TK2040-6AH2&objecttype=14&gridview=view1>

Ultima modifica:

18/08/2020