

Bobina magnetica con elettronica di inserzione per contattore
3TF6844-C..., AC 200 ... 240 V 50/60 Hz



Figura simile

Dati tecnici generali	
marca del prodotto	3T
denominazione del prodotto	Bobina magnetica
Circuito di comando	
Tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC
Tensione di alimentazione di comando	
<ul style="list-style-type: none"> • 2 con AC <ul style="list-style-type: none"> — a 50 Hz valore nominale 240 V — a 60 Hz valore nominale 240 V 	
Certificati/ Approvazioni	

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=3TY7683-0CM7>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mfb=3TY7683-0CM7>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3TY7683-0CM7>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3TY7683-0CM7&lang=en

Ultima modifica:

18/08/2020