

alimentatore da rete per carico permanente primario AC 85..265 V,  
 DC 85 ... 300 V secondario DC 24 V +-5% Largh. costr. 2UM  
 Protezione da cortocircuito e sovraccarico



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Alimentatore da rete
Esecuzione del trasformatore	Trasformatore di rete
Dati tecnici generali	
Potenza attiva esportata / max.	8,4 W
Tensione	
Tensione di ingresso	265 V
Tensione di uscita	
• _1 / valore nominale	24 V
• _2 / valore nominale	0 V
• _3 / valore nominale	0 V
Elettricità	
Corrente di uscita	
• max.	0,35 A
• _1 / valore nominale	0,35 A
• _2 / valore nominale	0 A

• \_3 / valore nominale

0 A

## Opportunità

### Idoneità all'integrazione

- Montaggio sporgente
- installazione a incasso

No

No

## Dettagli

Parte integrante del prodotto / interruttore

No

## Funzione del prodotto

Funzione del prodotto / Protezione termica

Sì

## Ingressi Uscite

Caratteristica dell'uscita / resistente a cortocircuito

Sì

## Progettazione meccanica

altezza

64 mm

larghezza

36 mm

Lunghezza

90 mm

Numero delle unità modulari di larghezza

2

Tipo di fissaggio / montaggio in fila

Sì

## Certificati

other

[Confirmation](#)

## Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4AC2402>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4AC2402>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=4AC2402](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=4AC2402)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

