

cartuccia fusibile SILIZED 500V per protezione semiconduttori super rapido, grandezza DII, E27, 20A



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Fusibile DIAZED
esecuzione del prodotto	per protezione semiconduttori
Esecuzione della cartuccia fusibile	Cartuccia fusibile SILIZED, forma costruttiva DIAZED
Dati tecnici generali	
Classe della caratteristica di sgancio	super-rapido (FF)
Grandezza costruttiva del sistema di fusibili / secondo EN 60269-1	DII
Classe di impiego della cartuccia fusibile	gR
interruttore di potenza / [nicht versorgt - Grundtyp]	5SD4
Tensione di alimentazione	
Corrente di impiego / con AC / valore nominale	20 A
Tensione di alimentazione	500 V
• con DC	
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20, con conduttori collegati

Capacità di commutazione

Potere di interruzione corrente

- | | |
|--|-------|
| • con DC / secondo IEC 60947-2 / valore nominale | 8 kA |
| • secondo IEC 60947-2 / valore nominale | 50 kA |

Dissipazione

Potenza dissipata [W]	12,3 W
Potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo	12,3 W

Aspetto

Identificazione cromatica della cartuccia fusibile	altro
--	-------

Dettagli

Descrizione del prodotto	mediante vite di adattamento o bussole di adattamento
--------------------------	---

Progettazione meccanica

posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
peso netto	30 g

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	
• min.	-5 °C
• max.	40 °C
Temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio	Umidità relativa 90% a 20 °C
Categoria ambientale	fino a 45 °C con 95 % di umidità relativa

Certificati

codice di riferimento	
• secondo EN 61346-2	F
• secondo IEC 81346-2:2009	F

Declaration of Conformity	Test Certificates	other
---------------------------	-------------------	-------



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SD430>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SD430>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD430

CAX-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>

