

cartuccia fusibile DIAZED 690 V per protezione di cavi e conduttori
classe di impiego gG grandezza DIII, E33, 4 A

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Fusibile DIAZED
esecuzione del prodotto	per protezione di cavi e conduttori
Esecuzione della cartuccia fusibile	Cartucce fusibili DIAZED
Dati tecnici generali	
Classe della caratteristica di sgancio	altro
Grandezza costruttiva del sistema di fusibili / secondo EN 60269-1	DIII
Classe di impiego della cartuccia fusibile	gG
curva caratteristica / [nicht versorgt - Durchlass-I**2t-Wert/Ik]	DS_5SD_DIII_690_gG_4
interruttore di potenza / [nicht versorgt - Grundtyp]	5SD8
Tensione di alimentazione	
Corrente di impiego / con AC / valore nominale	4 A
Tensione di alimentazione	
• con DC	600 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20, con conduttori collegati
Capacità di commutazione	
Potere di interruzione corrente	
• con DC / secondo IEC 60947-2 / valore nominale	8 kA
• secondo IEC 60947-2 / valore nominale	50 kA
Dissipazione	
Potenza dissipata [W]	1,2 W
Potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo	1,2 W
Elettricità	
corrente nominale In / [nicht versorgt - IEC, DIN/VDE] / [nicht versorgt - bei 40 Cel]	3,8 A
Curva caratteristica di limitazione della corrente n. / energia passante	DE_5SD_DIII_690_gG_4

Aspetto		
Identificazione cromatica della cartuccia fusibile	marrone	
Dettagli		
Descrizione del prodotto	mediante vite di adattamento o bussole di adattamento	
Progettazione meccanica		
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale	
peso netto	70 g	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente		
• min.	-5 °C	
• max.	40 °C	
Temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio	Umidità relativa 90% a 20 °C	
Categoria ambientale	fino a 45 °C con 95 % di umidità relativa	
Certificati		
codice di riferimento		
• secondo EN 61346-2	F	
• secondo IEC 81346-2:2009	F	
Declaration of Conformity	Test Certificates	other



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SD8004>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SD8004>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD8004

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

