

sbarra di collegamento a punte compatta 10 mm² collegamento 1p/N
 9x apparecchio compatto 1 UM protezione contro i contatti
 accidentali 9 UM lunghezza fissa



Versione	
marca del prodotto	SETRON
Dati tecnici generali	
numero di fasi	1
sezione	10 mm ²
tensione di impiego / valore nominale / max.	230 V
Elettricità	
corrente permanente / valore nominale	63 A
Opportunità	
idoneità all'interazione	
<ul style="list-style-type: none"> • apparecchi con blocchetto di contatti ausiliari • apparecchi con conduttore N 	<p>No</p> <p>Sì</p>
Dettagli	
caratteristica del prodotto / isolamento elettrico	Sì
Numero	
numero dei dispositivi / idoneità al montaggio	9

Conessioni

esecuzione del collegamento elettrico Spina

Progettazione meccanica

unità modulare	18 mm
altezza	13,7 mm
larghezza	42,4 mm
lunghezza	165 mm
peso netto	83 g

Certificati

General Product Approval

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3674-7>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3674-7>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3674-7

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

