

sbarra di collegamento a punte compatta 10 mm² collegamento: 1 polo/N (interruttore differenziale N a sinistra) 1x interruttore differenziale a 2 poli + 10x apparecchio compatto 1 UM protezione contro i contatti accidentali N a sinistra 12 UM tranciabile



Versione		
marca del prodotto	SETRON	
denominazione del prodotto	sbarra di collegamento a punte	
esecuzione del prodotto	10 mm ² , 1 polo+N, 12 UM, interruttore differenziale N a sinistra 1 polo+N + 10x apparecchi compatti, tranciabile	
Dati tecnici generali		
numero di fasi	1	
sezione	10 mm ²	
tensione di impiego / valore nominale / max.	230 V	
Circuito principale		
corrente di impiego / valore nominale	63 A	
Opportunità		
idoneità all'interazione		
• apparecchi con blocchetto di contatti ausiliari	No	
• apparecchi con conduttore N	Si	
Dettagli		
caratteristica del prodotto / isolamento elettrico	Si	
Numero		
numero dei dispositivi / idoneità al montaggio	11	
Conessioni		
esecuzione del collegamento elettrico	Spina	
Progettazione meccanica		
altezza	13,7 mm	
larghezza	42,4 mm	
lunghezza	215 mm	
peso netto	106 g	
General Product Approval	Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[UK Declaration of Conformity](#)



[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3784-0KL>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3784-0KL>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3784-0KL

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





