




interruttore di controllo 20 A 2NO 1 lampada 230 V



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Interruttore di comando
esecuzione del prodotto	2 NO
Tipo di dispositivo di illuminazione	altro
Esecuzione del portalampada / per dispositivo di illuminazione	altro
Esecuzione della funzione di commutazione	Interruttore di disinserimento con lampada di controllo
Dati tecnici generali	
Numero di poli	1
Resistenza a corrente di cortocircuito	10 kA
Tensione di alimentazione	
Tipo di tensione	AC
Tensione di impiego / valore nominale	400 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	altro
Capacità di commutazione	
Potere di interruzione corrente / valore nominale	0,06 kA

Dissipazione	
Potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo	0,7 W
Circuito principale	
Corrente di impiego / valore nominale	20 A
Aspetto	
Colore / della lente	bianco
Dettagli	
Parte integrante del prodotto / lampada di segnalazione	Sì
Numero dei contatti NO	2
Funzione del prodotto	
Funzione del prodotto / apertura positiva (secondo DIN VDE 0113)	No
Sezione di conduttore collegabile / con conduttore flessibile / con lavorazione dell'estremità del conduttore	
• min.	1 mm ²
• max.	6 mm ²
Sezione di conduttore collegabile / con conduttore rigido	
• min.	1 mm ²
• max.	6 mm ²
Coppia di serraggio / con morsetti a vite	
• min.	0,8 N·m
• max.	1 N·m
Progettazione meccanica	
altezza	90 mm
profondità	18 mm
Profondità di incasso	70 mm
Numero delle unità modulari di larghezza	1
peso netto	78 g
temperatura ambiente / durante l'esercizio	
• min.	-5 °C
• max.	40 °C
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio / min.	-25 °C
Certificati	

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
 CCC	 VDE	 EG-Konf.	Type Test Certificates/Test Report Miscellaneous Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TE8102>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TE8102>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE8102

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

