

contattore INSTA con 2 contatti NO, contatto per AC 230V, 400V 25A comando in AC 230V

Versione		
marca del prodotto	SENTRON	
denominazione del prodotto	Contattori Insta (per installazione)	
esecuzione del prodotto	2 contatti NO	
tipo di tensione / della tensione di impiego	AC	
tipo di tensione / della tensione di impiego / per l'azionamento	CA	
Tensione di alimentazione		
tensione di impiego / valore nominale		
• min.	250 V	
• max.	250 V	
Classe di protezione		
grado di protezione IP	IP20	
Capacità di commutazione		
potere di interruzione potenza attiva / con carico di lampade a incandescenza	1 000 W	
Dissipazione		
potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo	2 W	
Elettricità		
corrente di impiego / con AC / valore nominale	25 A	
Corrente di controllo		
tensione di alimentazione di comando		
• valore nominale	230 V	
• valore nominale / max.	230 V	
Dettagli		
parte integrante del prodotto / cursore per comando manuale	No	
numero dei contatti nC	0	
numero dei contatti nO	2	
ampliamento del prodotto / montabile a incasso / dispositivi addizionali	Si	
Conessioni		
istruzioni di installazione e montaggio	Per assicurare la dissipazione del calore è necessario predisporre dei distanziali	
Progettazione meccanica		
altezza	90 mm	
larghezza	18 mm	
profondità	71 mm	
profondità di incasso	0 mm	
numero delle unità modulari di larghezza	1	
peso netto	140 g	
General Product Approval	Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)



EG-Konf.



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TT5810-0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TT5810-0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5810-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



