

blocchetto di contatti ausiliari con 2 contatti NO, per AC 230 V/400 V per 5TT58 e 5TT50



Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Blocchetto di contatti ausiliari
esecuzione del prodotto	montabile
Tensione di alimentazione	
Tensione di impiego	
• valore nominale	230 V
Dettagli	
Numero di blocchetti di contatto di segnalazione errore	0
Numero dei contatti NC	0
Numero dei contatti NO	2
Numero dei contatti CO	0
Ampliamento del prodotto	Contatti ausiliari
Progettazione meccanica	
peso netto	41 g
Certificati	

General Product Approval	Declaration of Con- formity	other
--------------------------	--------------------------------	-------



CCC

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Environmental Confirma-
tions](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TT5910-0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TT5910-0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5910-0

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



