

SITOR cylindrical fuse link, 22x58 mm, 50 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V



Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	SITOR Elemento de fusível cilíndrico
Dados técnicos gerais	
Classe de operação do elemento fusível	gR
Tamanho do elemento fusível	22x58 mm
Tipo de tensão	CA
corrente de serviço / com AC / valor estipulado	50 A
Tensão de alimentação / com DC	250 V
Tensão de serviço / valor estipulado	690 V
Circuito principal	
corrente de serviço	50 A
• valor nominal	
Detalhes do produto	
Componente do produto / Detetor de choque	Não
Projeto mecânico	
posição de montagem	opcional, preferível vertical

peso líquido

56 g

## Certificados

indicadores de referência

- segundo a DIN EN 61346-2
- segundo a IEC 81346-2:2009

F

F

## General Product Approval

[Miscellaneous](#)



UR

## Outras informações

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NC2250-0MK>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NC2250-0MK>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NC2250-0MK](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2250-0MK)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



