

SITOR fuse link, with slotted blade contacts, NH3, In: 160 A, aR, Un AC: 1500 V, Un DC: 1000 V, front indicator



Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Elemento fusível SITOR
execução do produto	com contactos de lâmina ranhurados
Versão do indicador	Sinalizador de identificação frontal
execução do contacto de comutação	com contacto de lâmina, prateado
Versão do cartucho de fusíveis	SITOR, modelo NH

Dados técnicos gerais	
Tamanho do sistema de fusíveis / segundo a DIN EN 60269-1	NH3
Classe de operação do elemento fusível	aR (ultra-rápido)
Factor de carga de substituição (FC)	1

Tensão de alimentação	
Tipo de tensão	CA/CC
corrente de serviço / com AC / valor estipulado	160 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>tensão de alimentação / com AC / valor estipulado</li> </ul>	1 500 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tensão de alimentação / com DC</li> </ul>	1 000 V

## Capacidade de comutação

### Capacidade de comutação corrente

- segundo a IEC 60947-2 / valor estipulado 100 kA

## Dissipação

### Potência de perda [W]

56 W

- Potência de perda [W] / com valor de corrente estipulado / com AC / com estado de funcionamento quente / por polo 56 W
- potência de perda [W] / máximo 56 W

## Detalhes do produto

### descrição do produto

nenhum fator distintivo

### acessório / incluído no volume de fornecimento

Com contactos de lâmina ranhurados para a fixação por parafusos M10, medida de fixação: 210mm

## Projeto mecânico

### posição de montagem

Opcional, preferível vertical

### peso líquido

1 995 g

## Condições ambientais

### Temperatura ambiente

- mínimo -20 °C
- máximo 50 °C

### Categoria ambiental

-20 a +50 com 95% de humidade relativa

## Certificados

### indicadores de referência

- segundo a DIN EN 61346-2 F
- segundo a IEC 81346-2:2009 F

**Declaration of Conformity**

**Test Certificates**

**other**



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

## Outras informações

### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mfb=3NE5424-0C>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NE5424-0C>

### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=3NE5424-0C](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NE5424-0C)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>



