

Contator de potência, CA-3 9 A, 4 kW / 400 V 1 NF, 230 V CA, 50 / 60 Hz de 3 polos, tamanho S00 conexão de mola



nome da marca do produto	SIRIUS
designação do produto	Contator de potência
designação do tipo de produto	3RT2

Dados técnicos gerais

Tamanho do contactor	S00
Expansão do produto	<ul style="list-style-type: none">• Módulo de funcionamento para comunicação• Interruptor auxiliar <p>Não Sim</p>
Potência de perda [W] com valor de corrente estipulado	<ul style="list-style-type: none">• com AC com estado de funcionamento quente• com AC com estado de funcionamento quente por polo <p>2,1 W 0,7 W</p>
Potência de perda [W] com valor de corrente estipulado sem percentagem de corrente de carga típico	4,2 W
Resistência à tensão de choque	<ul style="list-style-type: none">• do circuito de corrente principal valor estipulado <p>6 kV</p>

• do circuito de corrente auxiliar valor estipulado	6 kV
tensão máxima permitida para separação segura	
• entre a bobina e os contactos principais segundo a EN 60947-1	400 V
• Classe de proteção IP na parte frontal	IP20
• Classe de proteção IP do borne de ligação	IP20
Resistência ao choque com impulso retangular	
• com AC	6,7g / 5 ms, 4,2g / 10 ms
Resistência ao choque com impulso sinusoidal	
• com AC	10,5g / 5 ms, 6,6g / 10 ms
durabilidade mecânica (ciclos de operação)	
• do contactor típico	30 000 000
• do contactor com bloco de interruptor auxiliar colocado responsável pela eletrónica típico	5 000 000
• do contactor com bloco de interruptor auxiliar colocado típico	10 000 000
indicadores de referência segundo a IEC 81346-2:2009	Q

Condições ambientais	
• altura de instalação em caso de altura pelo NN máximo	2 000 m
• temperatura ambiente durante o funcionamento	-25 ... +60 °C
• temperatura ambiente durante o armazenamento	-55 ... +80 °C

Círculo de corrente principal	
Quantidade de polos para círculo principal	3
Número de contactos de fecho para contactos principais	3
Tensão de serviço	
• a AC-3 valor estipulado máximo	690 V
corrente de serviço	
• com AC-1 com 400 V	
— com temperatura ambiente de 40°C valor estipulado	22 A
• com AC-1	
— até 690 V com temperatura ambiente de 40°C valor estipulado	22 A
— até 690 V com temperatura ambiente de 60°C valor estipulado	20 A
• a AC-2 com 400 V valor estipulado	9 A
• a AC-3	
— com 400 V valor estipulado	9 A
— com 500 V valor estipulado	7,7 A

— com 690 V valor estipulado	6,7 A
• com AC-4 com 400 V valor estipulado	8,5 A
• com AC-5a até 690 V valor estipulado	19,4 A
• com AC-5b até 400 V valor estipulado	7,4 A
• com AC-6a	
— até 230 V com valor de pico da corrente n=20 valor estipulado	5,3 A
— até 400 V com valor de pico da corrente n=20 valor estipulado	5,3 A
— até 500 V com valor de pico da corrente n=20 valor estipulado	5,3 A
— até 690 V com valor de pico da corrente n=20 valor estipulado	5 A
• com AC-6a	
— até 230 V com valor de pico da corrente n=30 valor estipulado	3,5 A
— até 400 V com valor de pico da corrente n=30 valor estipulado	3,5 A
— até 500 V com valor de pico da corrente n=30 valor estipulado	3,6 A
— até 690 V com valor de pico da corrente n=30 valor estipulado	3,3 A
Secção transversal mínima no circuito de corrente principal	
• com valor estipulado máximo AC-1	4 mm ²
corrente de serviço para aprox. 200000 ciclos de operação com AC-4	
• com 400 V valor estipulado	4,1 A
• com 690 V valor estipulado	3,3 A
corrente de serviço	
• com 1 calha de corrente com DC-1	
— com 24 V valor estipulado	20 A
— com 110 V valor estipulado	2,1 A
— com 220 V valor estipulado	0,8 A
— com 440 V valor estipulado	0,6 A
— com 600 V valor estipulado	0,6 A
• com 2 calhas de corrente em série com DC-1	
— com 24 V valor estipulado	20 A
— com 110 V valor estipulado	12 A
— com 220 V valor estipulado	1,6 A
— com 440 V valor estipulado	0,8 A
— com 600 V valor estipulado	0,7 A
• com 3 calhas de corrente em série com DC-1	

	— com 24 V valor estipulado	20 A
	— com 110 V valor estipulado	20 A
	— com 220 V valor estipulado	20 A
	— com 440 V valor estipulado	1,3 A
	— com 600 V valor estipulado	1 A
corrente de serviço		
	• com 1 calha de corrente com DC-3 com DC-5	
	— com 24 V valor estipulado	20 A
	— com 110 V valor estipulado	0,1 A
	• com 2 calhas de corrente em série com DC-3 com DC-5	
	— com 24 V valor estipulado	20 A
	— com 110 V valor estipulado	0,35 A
	• com 3 calhas de corrente em série com DC-3 com DC-5	
	— com 24 V valor estipulado	20 A
	— com 110 V valor estipulado	20 A
	— com 220 V valor estipulado	1,5 A
	— com 440 V valor estipulado	0,2 A
	— com 600 V valor estipulado	0,2 A
Potência de funcionamento		
	• a AC-2 com 400 V valor estipulado	4 kW
	• a AC-3	
	— a 230 V valor estipulado	2,2 kW
	— com 400 V valor estipulado	4 kW
	— com 500 V valor estipulado	4 kW
	— com 690 V valor estipulado	5,5 kW
Potência de funcionamento para aprox. 200000 ciclos de operação com AC-4		
	• com 400 V valor estipulado	2 kW
	• com 690 V valor estipulado	2,5 kW
Potência aparente de serviço com AC-6a		
	• até 230 V com valor de pico da corrente n=20 valor estipulado	2 kV·A
	• até 400 V com valor de pico da corrente n=20 valor estipulado	3,6 kV·A
	• até 500 V com valor de pico da corrente n=20 valor estipulado	4,6 kV·A
	• até 690 V com valor de pico da corrente n=20 valor estipulado	5,9 kV·A
Potência aparente de serviço com AC-6a		
	• até 230 V com valor de pico da corrente n=30 valor estipulado	1,3 kV·A

<ul style="list-style-type: none"> até 400 V com valor de pico da corrente n=30 valor estipulado até 500 V com valor de pico da corrente n=30 valor estipulado até 690 V com valor de pico da corrente n=30 valor estipulado 	2,4 kV·A 3,1 kV·A 4 kV·A
Corrente de curta duração admissível com estado de funcionamento frio até 40°C	
<ul style="list-style-type: none"> limitada a 1 s de ligação sem corrente máxima limitado a 5 s de ligação sem corrente máxima limitado a 10 s de ligação sem corrente máxima limitada a 30 s de ligação sem corrente máxima limitada a 60 s de ligação sem corrente máxima 	155 A; Utilizar secção transversal mínima de acordo com o valor estipulado de AC-1 111 A; Utilizar secção transversal mínima de acordo com o valor estipulado de AC-1 86 A; Utilizar secção transversal mínima de acordo com o valor estipulado de AC-1 66 A; Utilizar secção transversal mínima de acordo com o valor estipulado de AC-1 55 A; Utilizar secção transversal mínima de acordo com o valor estipulado de AC-1
Frequência de comutação sem carga	
<ul style="list-style-type: none"> com AC 	10 000 1/h
Frequência de comutação	
<ul style="list-style-type: none"> com AC-1 máximo a AC-2 máximo a AC-3 máximo com AC-4 máximo 	1 000 1/h 750 1/h 750 1/h 250 1/h
Círculo de corrente de comando/ ativação	
Tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CA
Tensão de alimentação de comando com AC	
<ul style="list-style-type: none"> a 50 Hz valor estipulado a 60 Hz valor estipulado 	230 V 230 V
Fator da área de trabalho tensão de comando valor estipulado da bobina magnética com AC	
<ul style="list-style-type: none"> a 50 Hz a 60 Hz 	0,8 ... 1,1 0,85 ... 1,1
Potência aparente de aperto da bobina magnética com AC	
<ul style="list-style-type: none"> a 50 Hz a 60 Hz 	27 V·A 24,3 V·A
Factor de potência indutivo com potência de arranque da bobina	
<ul style="list-style-type: none"> a 50 Hz a 60 Hz 	0,8 0,75

Potência aparente de manutenção da bobina magnética com AC	
• a 50 Hz	4,2 V·A
• a 60 Hz	3,3 V·A
Factor de potência indutivo com potência de manutenção da bobina	
• a 50 Hz	0,25
• a 60 Hz	0,25
Atraso de fecho	
• com AC	9 ... 35 ms
Atraso de abertura	
• com AC	3,5 ... 14 ms
Duração do arco elétrico	10 ... 15 ms
Modelo do comando do acionamento de comutação	Padrão A1 - A2
Círculo de corrente secundário	
Número de contactos de abertura para contactos auxiliares	
• ligação instantânea	1
corrente de serviço a AC-12 máximo	10 A
corrente de serviço a AC-15	
• a 230 V valor estipulado	10 A
• com 400 V valor estipulado	3 A
• com 500 V valor estipulado	2 A
• com 690 V valor estipulado	1 A
corrente de serviço com DC-12	
• com 24 V valor estipulado	10 A
• com 48 V valor estipulado	6 A
• a 60 V valor estipulado	6 A
• com 110 V valor estipulado	3 A
• a 125 V valor estipulado	2 A
• com 220 V valor estipulado	1 A
• com 600 V valor estipulado	0,15 A
corrente de serviço com DC-13	
• com 24 V valor estipulado	10 A
• com 48 V valor estipulado	2 A
• a 60 V valor estipulado	2 A
• com 110 V valor estipulado	1 A
• a 125 V valor estipulado	0,9 A
• com 220 V valor estipulado	0,3 A
• com 600 V valor estipulado	0,1 A
Confiabilidade dos contactos dos contactos auxiliares	uma falha na conexão por 100 milhões (17 V, 1 mA)

Valores nominais UL/CSA

Corrente de carga máxima (FLA) para motor trifásico de 3 fases	
• com 480 V valor estipulado	7,6 A
• com 600 V valor estipulado	9 A
Potência mecânica indicada [cv]	
• para motor trifásico de 1 fase	
— a 110/120 V valor estipulado	0,33 hp
— a 230 V valor estipulado	1 hp
• para motor trifásico de 3 fases	
— a 200/208 V valor estipulado	2 hp
— a 220/230 V valor estipulado	3 hp
— a 460/480 V valor estipulado	5 hp
— a 575/600 V valor estipulado	7,5 hp
Capacidade de carga de contacto dos contactos auxiliares segundo UL	A600 / Q600

Protecção contra curto-circuito

Versão do cartucho de fusíveis	
• para proteção contra curto-circuito do circuito principal	
— no tipo de atribuição 1 necessário	gG: 35A (690V,100kA), aM: 20A (690V,100kA), BS88: 35A (415V,80kA)
— no tipo de atribuição 2 necessário	gG: 20A (690V, 100kA), aM: 16A (690V, 100kA), BS88: 20A (415V,80kA)
• para proteção contra curto-circuito do interruptor auxiliar necessário	gG: 10 A (500 V, 1 kA)

Montagem/ Fixação/ Dimensões

posição de montagem	num nível vertical de montagem com uma rotação de +/-180°, num nível vertical de montagem inclinável para a frente e para trás em +/- 22,5°
Tipo de fixação	fixação de parafusos e trinquete em carris 35 mm de acordo com a DIN EN 60715
• Montagem em série	Sim
altura	70 mm
largura	45 mm
profundidade	73 mm
distância a cumprir	
• à montagem sequencial	
— para a frente	10 mm
— a subir	10 mm
— a descer	10 mm
— para os lados	0 mm
• a peças com ligação à terra	

— para a frente	10 mm
— a subir	10 mm
— para os lados	6 mm
— a descer	10 mm
• a peças sob tensão	
— para a frente	10 mm
— a subir	10 mm
— a descer	10 mm
— para os lados	6 mm

Conexões/ terminais

execução da ligação elétrica

- para circuito principal
 - para circuito de corrente auxiliar e de controlo
 - no contactor para contactos auxiliares
 - da bobina magnética
- ligação da tracção da mola
 ligação da tracção da mola
 Ligação de tração de mola
 Ligação de tração de mola

Tipo de secções transversais dos condutores conectáveis

- para contactos principais
 - unifilar
 - unifilar ou fios múltiplos
 - de fio fino com tratamento de terminal de fio
 - de fio fino sem tratamento de terminal de fio
 - nos cabos AWG para contactos principais
- 2x (0,5 ... 4 mm²)
 2x (0,5 ... 4 mm²)
 2x (0,5 ... 2,5 mm²)
 2x (0,5 ... 2,5 mm²)
 2x (20 ... 12)

Secção de condutor conectável para contactos principais

- unifilar
 - polifilar
 - de fio fino com tratamento de terminal de fio
 - de fio fino sem tratamento de terminal de fio
- 0,5 ... 4 mm²
 0,5 ... 4 mm²
 0,5 ... 2,5 mm²
 0,5 ... 2,5 mm²

Secção de condutor conectável para contactos auxiliares

- unifilar ou fios múltiplos
 - de fio fino com tratamento de terminal de fio
 - de fio fino sem tratamento de terminal de fio
- 0,5 ... 4 mm²
 0,5 ... 2,5 mm²
 0,5 ... 2,5 mm²

Tipo de secções transversais dos condutores conectáveis

- para contactos auxiliares
 - unifilar ou fios múltiplos
 - de fio fino com tratamento de terminal de fio
- 2x (0,5 ... 4 mm²)
 2x (0,5 ... 2,5 mm²)

— de fio fino sem tratamento de terminal de fio	2x (0,5 ... 2,5 mm ²)
• nos cabos AWG para contactos auxiliares	2x (20 ... 12)
Número AWG como secção de condutor conectável codificada	
• para contactos principais	20 ... 12
• para contactos auxiliares	20 ... 12
Segurança	
Valor B10	
• em caso de taxa de exigência elevada segundo SN 31920	1 000 000
Percentagem das falhas potencialmente perigosas	
• com taxa de exigência baixa segundo SN 31920	40 %
• em caso de taxa de exigência elevada segundo SN 31920	73 %
Taxa de avaria [valor FIT]	
• com taxa de exigência baixa segundo SN 31920	100 FIT
Função do produto	
• Contacto espelho segundo a IEC 60947-4-1	Sim
Valor T1 para intervalo de teste de verificação ou tempo de duração segundo a IEC 61508	20 y
Ligação à terra de proteção contra choque elétrico	protegido contra contacto acidental
Aptidão para utilização desligamento de segurança	Sim

Certificados/Homologações



CCC



CSA



UL

KC



RCM

Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------

Type Examination Certificate

EG-Konf.

MiscellaneousType Test Certificates/Test ReportSpecial Test Certificate

ABS

Marine / Shipping

BUREAU VERITAS



LRS



PRS



RINA



RMRS







DNVGL.COM/AF


otherConfirmation

VDE

Outras informações**Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)**<https://www.siemens.com/ic10>**Industry Mall (encomendar online)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RT2016-2AP02>**CAx Online Generator**<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2016-2AP02>**Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2016-2AP02>**Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos,****macros EPLAN...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2016-2AP02&lang=en**Curva característica: Comportamento de ativação, I^2t , Corrente de passagem**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2016-2AP02/char>**Outras curvas características (p. ex. vida útil elétrica, frequência de manobra)**<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT2016-2AP02&objecttype=14&gridview=view1>







Última alteração:

13-08-2020