

bobina magnética com eletrônica de ligação para contator 3TF6844-.C., CA 200...240V 50/60Hz



Figure similar

Dados técnicos gerais

nome da marca do produto	3T
designação do produto	Solenoide

Circuito de corrente de comando

Tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CA
Tensão de alimentação de comando	
<ul style="list-style-type: none"> • 2 com AC <ul style="list-style-type: none"> — a 50 Hz valor estipulado — a 60 Hz valor estipulado 	<p>240 V</p> <p>240 V</p>

Certificados/Homologações

[Confirmation](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mfb=3TY7683-0CM7>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=3TY7683-0CM7>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TY7683-0CM7>

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3TY7683-0CM7&lang=en

última alteração:

18-08-2020