

Bell transformer, 8VA Primary 230-240 V AC, 50 Hz, secondary 8 V, 12 V AC With PTC fuse, 2MW++



Versão

nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Transformador de campainha
versão do transformador	Transformador de campainha standard

Dados técnicos gerais

potência ativa emitida / máximo	8 W
---------------------------------	-----

Tensão

tensão de entrada	230 V
tensão de saída	
• _1 / valor estipulado	8 V
• _2 / valor estipulado	12 V

Dissipação

potência de perda [W] / com valor de corrente estipulado / com AC / com estado de funcionamento quente / por polo	6 W
---	-----

Eletricidade

corrente de saída	
-------------------	--

- máximo 1 A
- _1 / valor estipulado 1 A
- _2 / valor estipulado 0,6 A

Adequação

aptidão para integração

- instalação de superfície Não
- instalação de encastrar Não

Detalhes do produto

componente do produto / interruptor Não

Função do produto

função do produto / proteção térmica Sim

Entradas Saídas

característica da saída / resistente a curto-circuitos Sim

Projeto mecânico

altura	64 mm
largura	36 mm
comprimento	90 mm
número de unidades modulares de largura	2
tipo de fixação / montagem em série	Sim

Certificados

Declaration of Conformity

other

[Confirmation](#)



EG-Konf.

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=4AC3208-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/4AC3208-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=4AC3208-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

