

Plug-in part T1/T2, N-PE, rated voltage UN 240 V AC UC 264V A.C., IIMP 50 kA, only for 5SD7414-2 (3)



Versão	
nome da marca do produto	SETRON
execução do produto	apenas para 5SD7414-2 (3)
Dados técnicos gerais	
Classificação SPD / segundo a EN 61643-11 / Classe de teste II Tipo 2	Sim
Classificação SPD / segundo a EN 61643-11 / Classe de teste I Tipo 1	Sim
aptdão para utilização	5SD7412-2,5SD7412-3,5SD7414-2,5SD7414-3
Acessórios	
acessório	Peça encaixável T1/T2, só para 5SD7414-2 (3)
Projeto mecânico	
peso líquido	99 g
Certificados	



EG-Konf.

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5SD7418-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5SD7418-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD7418-2

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



