

button, 1 NO+1 NC 20 A 2 keys red green,



Versão	
nome da marca do produto	SENTRON
designação do produto	Botão
execução do produto	1 contacto de fecho e 1 contacto de abertura
tipo de lâmpada	LED
Versão do suporte / para lâmpadas	Outros
durabilidade mecânica (ciclos de operação) / típico	25 000
Resistência à tensão de choque / valor estipulado	4 kV
Tensão de alimentação	
Tipo de tensão	CA
Tensão de serviço / valor estipulado	400 V
Classe de proteção	
classe de proteção IP	IP20
Capacidade de ligação corrente	60 A
Capacidade de desativação da corrente (Icn)	60 A
Dissipação	

• Potência de perda [W] / com valor de corrente estipulado / com AC / com estado de funcionamento quente / por polo	0,6 W
• potência de perda [W] / máximo	0,6 W

Eletricidade

Corrente / valor estipulado	20 A
-----------------------------	------

Aparência

Cor	
• do botão	Outros

Detalhes do produto

Componente do produto / Lâmpada de sinalização	Sim
Número de contactos de abertura	1
Número de contactos de fecho	1
Número de comutadores	0

Display e operação




número de teclas	1
secção de condutor conectável / em condutor flexível / com tratamento de terminal de fio	
• mínimo	1 mm ²
• máximo	6 mm ²
secção de condutor conectável / com condutor rígido	
• mínimo	1 mm ²
• máximo	6 mm ²
binário de aperto / no caso de ligação com parafuso	
• mínimo	0,8 N·m
• máximo	1 N·m

Projeto mecânico

altura	90 mm
profundidade	70 mm
profundidade da montagem	70 mm
Número de unidades modulares de largura	1
peso líquido	78 g
temperatura ambiente / durante o funcionamento	
• mínimo	-5 °C
• máximo	40 °C

Certificados

indicadores de referência	
• segundo a DIN EN 61346-2	S
• segundo a IEC 81346-2:2009	S

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other		
 CCC	 VDE	 EG-Konf.	Miscellaneous	Environmental Con- firmations	Miscellaneous

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5TE4830>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5TE4830>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE4830

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

