

Front connector for SIMATIC S7-400 48-pol strip for MS/MSP/MR units (6ES7492-1AL00-0AA0) with 46 single cores 0.5 mm<sup>2</sup>, Single cores H05V-K, Screw version VPE=5 units L = 2.5 m



Figure similar

Sistema de destino	SIMATIC S7-400
Comprimento do cabo	2,5 m
Cor / do revestimento do cabo	azul
diâmetro exterior / do revestimento do cabo	2,2 mm
Secção de condutor / valor nominal	0,5 mm <sup>2</sup>
Número de canais	46
Quantidade de polos	48

### Dados operacionais

Tensão de serviço / com DC	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• valor nominal</li> <li>• máximo</li> </ul>	24 V 30 V
Corrente permanente / com carga simultânea de todos os fios / com DC / máximo permitido	1 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura ambiente / durante o armazenamento</li> <li>• temperatura ambiente / durante o funcionamento</li> </ul>	-30 ... +70 °C 0 ... 60 °C
Qualificação / Autorização cULus	Não

Aptidão para ação conjunta	
• Placa de entrada CLP	Sim
• Placa de saída CLP	Sim
Aptidão para utilização	
• transmissão de sinal digital	Sim
• transmissão de sinal analógico	Não
indicadores de referência / segundo a IEC 81346-2:2009	W
peso líquido	6,1 kg