

SIMATIC NET, Repeater para a AS-Interface para extensão do cabo na carcaça K45



Dados técnicos gerais		
execução do produto		AS-Interface Repeater
Execução do tipo de Slave		sem slave integrado
Fornecimento de tensão através da interface AS barramento		Sim
Tensão de serviço segundo a especificação da interface AS	V	26,5 ... 31,6
Indicação do estado		LED verde
<ul style="list-style-type: none"> • U Interface AS 		
Conexões/ terminais		
Execução da ligação da interface AS		ligação directa ao cabo achatado AS-i
Interface AS		disponível
<ul style="list-style-type: none"> • ligação protecção contra inversão da polaridade • entrada de corrente total máx. 	mA	20
Condições ambientais		
temperatura ambiente durante o funcionamento	°C	-25 ... +60
classe de protecção IP		IP67

Certificados/Homologações

General Product Approval



CSA



UL

EAC



RCM



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

other



ASi

[Confirmation](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=6GK1210-0SA01>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=6GK1210-0SA01>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/6GK1210-0SA01>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=6GK1210-0SA01&lang=en

última alteração:

26-05-2020