

time counter 48x 48 mm 115V 50Hz AC without masking frame 55x 55 mm



Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Contador de tempo
execução do produto	sem diafragma
execução do acionamento de comutação	Outro

Dados técnicos gerais	
Diâmetro / do corte do painel frontal	50,2 mm
frequência elétrica de entrada	
• mínimo	50 Hz
• máximo	50 Hz
Modo de funcionamento / do contador de horas de serviço	Analógico
Função Reset	Não
Tensão de entrada	115 V

Tensão de alimentação	
Tipo de tensão	CA

Classe de proteção	
classe de proteção IP	IP20

Número

Número de caracteres representáveis 7

Projeto mecânico

altura	45 mm
Altura / da placa frontal	48 mm
largura	45 mm
• Largura / da placa frontal	48 mm
profundidade da montagem	34 mm
tipo de fixação	Montagem em painel
peso líquido	55 g

Certificados

indicadores de referência

- segundo a DIN EN 61346-2
- segundo a IEC 81346-2:2009

P
PH

Declaration of Conformity



EG-Konf.

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=7KT5501>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/7KT5501>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KT5501

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



