

SITOR fuse link, with female thread on both sides, NH3, In: 400 A, aR, Un AC: 1250 V, Un DC: 440 V, front indicator



версия	
фирменное название продукта	SENTRON
наименование продукта	SITOR плавкая вставка
исполнение продукта	С двусторонней внутренней резьбой
Исполнение цветового индикатора	Лобовой индикатор рабочего состояния
исполнение коммутационного контакта	С внутренней резьбой с обеих сторон, посеребренный
Исполнение плавкой вставки предохранителя	SITOR, исполнение NH

Общие технические данные	
Типоразмер системы безопасности / согласно DIN EN 60269-1	NH3
Эксплуатационный класс вставки предохранителя	aR
Коэффициент переменной нагрузки (WL)	0,95

напряжение питания	
вид напряжения	AC/DC
Рабочий ток / при переменном токе / расчетное значение	400 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>напряжение питания / при переменном токе / расчетное значение</li> </ul>	1 250 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>Напряжение питания / при постоянном токе</li> </ul>	440 V

## Коммутационная способность

коммутационная способность по току	
• согласно IEC 60947-2 / расчетное значение	100 kA

## рассеивание

Мощность потерь [Вт]	95 W
• Мощность потерь [Вт] / при расчётном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс	95 W
• мощность потерь [Вт] / макс.	95 W

## Подробнее

описание продукта	Невзаимозаменяемость отсутствует
-------------------	----------------------------------

## Механическая конструкция

монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально
вес-нетто	899 g

## условия окружающей среды

Температура окружающей среды	
• мин.	-20 °C
• макс.	50 °C
экологическая категория	от -20 до +50 при относительной влажности 95%

## Сертификаты

условное обозначение	
• согласно DIN EN 61346-2	F
• согласно IEC 81346-2:2009	F

### General Product Approval

### Declaration of Conformity



UR

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

## Дополнительная информация

### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NC3432-6U>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NC3432-6U>

### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NC3432-6U](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC3432-6U)

### CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

