

SENTRON, cylindrical fuse link, 10 x 38 mm, 6 A, gG, Un AC: 500 V



версия	
фирменное название продукта	SENTRON
наименование продукта	Цилиндрическая предохранительная вставка
Общие технические данные	
Эксплуатационный класс вставки предохранителя	gG
Размер вставки предохранителя	10x38 мм
вид напряжения	перем. ток
Рабочий ток / при переменном токе / расчетное значение	6 A
рабочее напряжение / расчетное значение	500 V
рассеивание	
Мощность потерь [Вт] / при расчётном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс	0,95 W
Главная цепь	
Рабочий ток	6 A
• номинальное значение	
Подробнее	

Компонент продукта / сигнализатор удара	нет
---	-----

### Механическая конструкция

монтажное положение	Произвольно, предпочтительно вертикально
вес-нетто	7 g

### Сертификаты

условное обозначение	
<ul style="list-style-type: none"> <li>согласно DIN EN 61346-2</li> </ul>	F
<ul style="list-style-type: none"> <li>согласно IEC 81346-2:2009</li> </ul>	F

<b>Declaration of Conformity</b>	<b>Test Certificates</b>
----------------------------------	--------------------------



[Miscellaneous](#)

### Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NW6001-1>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NW6001-1>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW6001-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW6001-1)

**CAx-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

