



Катушка электромагнита для контакторов 7,5 кВт 42 В АС, 50/60 Гц, для контакторов двигателя, типоразмер S0, винтовой зажим

Общие технические данные			
торговая марка изделия	SIRIUS		
наименование изделия	Катушка электромагнита		
цепь управления			
тип напряжения оперативного напряжения питания	Переменный ток		
мощность потерь [ВА] электромагнитной катушки при переменном токе типичный	7,9 VA		
оперативное напряжение питания			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 при переменном токе                             <ul style="list-style-type: none"> <li>— при 50 Гц расчетное значение 42 V</li> <li>— при 60 Гц расчетное значение 42 V</li> </ul> </li> <li>• 2 при переменном токе                             <ul style="list-style-type: none"> <li>— при 50 Гц расчетное значение 42 V</li> <li>— при 60 Гц расчетное значение 42 V</li> </ul> </li> </ul>			
коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение электромагнитной катушки при переменном токе			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при 50 Гц 0,8 ... 1,1</li> <li>• при 60 Гц 0,85 ... 1,1</li> </ul>			
Сертификаты/ допуски к эксплуатации			
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Marine / Shipping

[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)



Marine / Shipping

other



[Confirmation](#)



### Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT2924-5AD21>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2924-5AD21>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2924-5AD21>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2924-5AD21&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2924-5AD21&lang=en)

последнее изменение:

18.01.2021 