

1-й блок дополнительных контактов для боковой установки на контакторы слева или справа 1 НО + 1 НЗ

Общие технические данные	
торговая марка изделия	SIRIUS
пригодность к использованию	вспомогательный и силовой контактор
степень защиты IP с лицевой стороны	IP20
окружающая температура <ul style="list-style-type: none"> при хранении при эксплуатации 	-55 ... +80 °C -25 ... +55 °C
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	10 000 000
напряжение развязки при степени загрязнения 3 при переменном токе расчетное значение	690 V
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	6 kV
Вспомогательный контур	
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов <ul style="list-style-type: none"> с мгновенным срабатыванием с запаздыванием срабатывания 	1 0
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов <ul style="list-style-type: none"> с мгновенным срабатыванием с опережением срабатывания 	1 0
рабочий ток вспомогательных контактов при AC-12 <ul style="list-style-type: none"> при 24 В при 230 В макс. 	10 A 10 A 10 A
рабочий ток <ul style="list-style-type: none"> вспомогательных контактов <ul style="list-style-type: none"> при AC-14 <ul style="list-style-type: none"> при 125 В при AC-15 <ul style="list-style-type: none"> при 24 В при 230 В при 400 В при AC-15 при 690 В расчетное значение 	10 A 10 A 5,6 A 3,6 A 2,3 A
рабочий ток <ul style="list-style-type: none"> вспомогательных контактов при DC-13 <ul style="list-style-type: none"> при 24 В при 60 В при 110 В при 220 В 	10 A 5 A 1,14 A 0,48 A
Монтаж/ крепление/ размеры	
вид креплений	крепление с защелкой
ширина	12 mm
высота	70 mm
глубина	51,5 mm
Подсоединения/ клеммы	
вид подключаемых сечений проводов <ul style="list-style-type: none"> для вспомогательных контактов <ul style="list-style-type: none"> тонкожильный с заделкой концов кабеля 	2x (0,5 ... 0,75 мм²), 2x (1,0 ... 2,5 мм²)

- для проводов американского калибра (AWG) для вспомогательных контактов

2x (18 ... 12)

Безопасность

функция изделия принудительная коммутация согласно МЭК 60947-5-1

да

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity

other



[UK Declaration of Conformity](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TK1910-3A>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TK1910-3A>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK1910-3A>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TK1910-3A&lang=en

последнее изменение:

08.01.2021