

Fault signal contact 1 NO+1 NC, for miniature circuit breaker 5SL, 5SY, 5SP RCBO 5SU1, FI 5SV (for 5SU1 handle coupler 5ST3805-1 is required)



версия	
фирменное название продукта	SENTRON
наименование продукта	Выключатель сигнала ошибки
исполнение продукта	Возможность монтажа
электрический срок службы (коммутационные циклы) / типовое	20 000

напряжение	
Напряжение изоляции / расчетное значение	440 V
прочность по отношению к импульсному напряжению / расчетное значение	4 kV
степень защиты IP	IP20

Подробнее	
Компонент продукта	
• выключатель сигнала об ошибке	да
Количество сигнальных выключателей тока утечки	1
Количество размыкающих контактов	1
Количество замыкающих контактов	1
Количество переключающих контактов	0

Расширение продукта	Выключатель сигнала ошибки
---------------------	----------------------------

СВЯЗИ

Поперечное сечение подключаемого провода <ul style="list-style-type: none"> • мин. 0,5 mm² • макс. 2,5 mm² 	
крутящий момент затяжки / при винтовом соединении <ul style="list-style-type: none"> • макс. 0,5 N·m 	
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / при проводах AWG	24 ... 12





Механическая конструкция

высота	90 mm
ширина	9 mm
глубина	70 mm
вес-нетто	56 g


условия окружающей среды

температура окружающей среды / во время эксплуатации <ul style="list-style-type: none"> • мин. -25 °C • макс. 55 °C 	
Температура окружающей среды / во время хранения <ul style="list-style-type: none"> • минимально допустимое -40 °C • максимально допустимое 75 °C 	

Сертификаты

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates
				
CCC	UR	VDE	EG-Konf.	
			Miscellaneous	Miscellaneous

Shipping Approval	other	Railway
-------------------	-------	---------

	Miscellaneous	Vibration and Shock	Confirmation
LRS			

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mfb=5ST3020>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3020>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=5ST3020

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

