

Soft starting device 400 V AC 300-5500W 3PH Overall depth 55 mm



версия	
фирменное название продукта	SENTRON
наименование продукта	Устройство плавного пуска
исполнение продукта	55 мм
напряжение питания	
вид напряжения	перем. ток
рабочее напряжение / расчетное значение	
• мин.	230 V
• макс.	230 V
рассеивание	
Мощность потерь [Вт]	4,6 W
Мощность потерь [Вт] / при расчётном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс	4,6 W
текущий контроль	
Управляющее напряжение питания	
• при переменном токе / при 50 Гц / расчетное значение / мин.	230 V

- | | |
|--|-------|
| • при переменном токе / при 50 Гц / расчетное значение / макс. | 230 V |
| • при переменном токе / при 60 Гц / расчетное значение / мин. | 230 V |
| • при переменном токе / при 60 Гц / расчетное значение / макс. | 230 V |

функция продукта

функция изделия / защита двигателя от перегрузки	нет
--	-----

Механическая конструкция

высота	90 mm
ширина	105 mm
глубина	55 mm
вес-нетто	450 g

условия окружающей среды

Температура окружающей среды / без снижения номинальных значений параметров / расчетное значение	55 °C
--	-------

Сертификаты

условное обозначение	
• согласно DIN EN 61346-2	Q
• согласно IEC 81346-2:2009	Q

Declaration of Conformity

other



EG-Konf.

[Environmental Confirmations](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TT3440>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TT3440>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT3440

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

