

Connecting cable unshielded for SIMATIC S7-1500 between front connector module and Connection module 50x0.14 mm<sup>2</sup> with IDC connectors, L = 0.5 m



Система целей	SIMATIC S7-1500
<b>Технические данные</b>	
рабочее напряжение / при постоянном токе	
• номинальное значение	24 V
• максимальное	60 V
Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	0 ... 60 °C
• во время хранения	-30 ... +70 °C
Пригодность к взаимодействию	
• входная карта ПЛК	да
• выходная карта ПЛК	да
Пригодность к использованию	
• цифровая передача сигнала	да
• аналоговая передача сигнала	нет
<b>Свойства, функции, компоненты изделия / общее</b>	
Количество каналов	32
Длина проводки	0,5 m
Число полюсов	50

Количество проводов / соединительного провода	50
Поперечное сечение провода / номинальное значение	0,14 mm <sup>2</sup>
Цвет / оболочки кабеля	черный
наружный диаметр / оболочки кабеля	10,3 mm
Материал / оболочки соединительного провода	PVC
Число полюсов / на интерфейсе 1	50
Число полюсов / на интерфейсе 2	50
Сертификат соответствия / cULus-разрешение	нет
Условное обозначение / согласно DIN EN 81346-2	W
вес-нетто	0,095 kg
<b>последнее изменение:</b>	23.03.2020