
## Produktdatenblatt



### KVM 24-W12/Cr

#### Kabelverschraubung, Messing verchromt, DIN 89280, M24







Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Kabelverschraubung	Messing verchromt
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP54
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	24
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	11 mm
Ø Kabel min	10 mm
Ø Kabel max	12,5 mm
Schlüsselweite SW	24 mm
Eckmaß E	27 mm
Gesamtlänge TL	49 mm
Install. Drehmoment Stutzen	10 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	10 N m
Oberfläche	Chrom
Bestellnr. verchromt	10014568
Тур	KVM 24-W12/Cr
Verpackungseinheit	1
ETIM-Klasse	EC000441

#### Empfohlenes Zubehör

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28  $\cdot$  24568 Kaltenkirchen  $\cdot$  Germany

**\*\*** +49-4191-508-0 · **\*** +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com






**GM 24/Cr** 10011532

14.01.2021

# Produktdatenblatt





Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28  $\cdot$  24568 Kaltenkirchen  $\cdot$  Germany

**1** +49-4191-508-0 · **1** +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com