



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: B7-22-00-P  
код: GJL1311509R0001

B7-22-00-P-01 Мини Контактор 24V  
40-450Hz

Покупка от Electric Automation Network



B7-22-00-П мини-Контактор представляет собой компактный 4 полюса контактора с пайки выводов. Они идеально подходят для приложений, где надежность является обязательным и пространства. Мини-контакторы используются в жилых зданиях, коммерческих зданий и промышленных применениях для контроля однофазных или трехфазных нагрузок до 5,5 кВт (AC-3) и 20 А / 690 в (AC-1) или переключения сигналов управления. Дополнительные характеристики бесшумная катушка, переключатель индикации положения и комплексные возможности для установки рельса.

+

-

Аксессуары

Идентификатор	Описание	Тип	Количество	Единица Измерения
GJL1201319R0002	CA6-11E-P вспомогательный контакт	CA6-11E-P	1	кусок
GJL1201319R0003	CA6-11M-П	CA6-11м-П вспомогательный контакт	1	кусок
GJL1201319R0004	CA6-11H-П	CA6-11H-П вспомогательный контакт	1	кусок

Заказ

ЕАН:	4013614390319
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85365080

## Размеры

Чистая Ширина Изделия:	47.5мм
Продукт Чистая Высота:	45.5мм
Чистый Продукт Глубина:	51.5мм
Продукт Вес Нетто:	0.17кг

## Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	10 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	108 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	69 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	247 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	1.775 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	4013614417283

## Технические

Количество полюсов:	4
Мини-Тип Контактora:	Мини-Контактор
Номинальное Рабочее Напряжение:	Главная схема 12 ... 690 в AC/DC Главная цепь 690 В переменного тока
Номинальная частота (F):	Цепи Управления Частотой 400 Гц Схема Управления 50 Гц Цепи Управления, 60 Гц Главная Схема 60 Гц Главная Схема 50 Гц Главной цепи постоянного тока
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение (U <sub>Вчертенок</sub> ):	Главная схема 6 кв
Номинальное Напряжение Изоляции (U <sub>я</sub> ):	690 в соотв. с UL/CSA для 600 В
Количество главных контактов НЗ:	2
Количество главных контактов:	2
Номинальный рабочий ток AC-1 (я <sub>е</sub> ):	(220 / 240 В) 40 °С 12 В (220 / 240 В) 55 °С 12 В (380 / 440 В) 40 °С 12 В (380 / 440 В) 55 °С 12 В (690 В) 40 °С 6 А (690 В) 55 °С 6 А

Номинальная Эксплуатационная Мощность АС-З (P <sub>e</sub> ):	(220 / 230 / 240 В) 3 кВт (400 В) 5,5 кВт (400 в) три фазы 5.5 кВт (440 в) 5,5 кВт (500 в) 5,5 кВт (690 в) 3 кВт
Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток (I <sub>cw</sub> ):	при 40 °С Температура окружающей среды, на открытом воздухе, от холодных состояние 10 с 96 а
Количество вспомогательных контактов, НЗ:	0
Количество вспомогательных контактов:	0
Обычные бесплатные-воздух тепловой ток (яче):	Главная Схема 12 В
Номинальное Напряжение Цепи Управления (U <sub>c</sub> ):	24 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Катушка Эксплуатационные Ограничения:	(соотв. с IEC 60947-4-1) для питания 0.85 ... 1.1 x U <sub>C</sub> (при θ ≤ 55 °С)
Степень защиты:	Цепи управления стержнями IP20 Силовые клеммы степень защиты IP20
Механическую Прочность:	Цикл 10000000
Минимальная Переключающая Способность:	17 В 200 ма
Максимальная Частота Коммутации Электрических Цепей:	АС-1 300 циклов в час АС-15 360 циклов в час АС-3 600 циклов в час Циклы постоянного тока-1 600 в час Циклы постоянного тока-13 360 в час Циклы постоянного тока-3 600 в час
Монтаж на DIN-рейку:	Рейку th35-7.5 (35 x 7,5 мм Монтажная рейка) соотв. в МЭК 60715 С th35-15 (35 x 15 мм Монтажная рейка) соотв. в МЭК 60715
Стандарты:	МЭК/EN 60947-1 МЭК/EN 60947-4-1 МЭК/EN 60947-5-1 Ул 60947-1 Ул 60947-4-1

## Окружающей среды

Температура Окружающего Воздуха:	Эксплуатации -25 ... +55 °С Хранения -40 ... +80 °С
Максимальная Рабочая Высота Допустимая:	2000 м
Устойчивость к ударам в соотв. в соответствии с IEC 60068-2-27:	11 мс импульс 15г
Устойчивость к вибрации в соотв. МЭК 60068-2-6:	5г / 5 ... 150 Гц
Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки

## Техническая ул/ККА

Максимальное рабочее напряжение по UL/CSA для:	Главная схема 600 В переменного тока
------------------------------------------------	--------------------------------------

Полной Нагрузке Ампер Мотора:	(240 В AC) одиночной фазы 10 А (440 ... 480 В переменного тока), три фазы 7.6 а
Рейтинг лошадиной силы UL/CSA для:	(208 в ПЕРЕМ. тока), три фазы 3 л. с. (220 ... 240 В AC) одиночной фазы 1.5 л. с. (220 ... 240 В переменного тока), три фазы 3 л. с. (440 ... 480 В переменного тока) трехфазный мощностью 5 л. с. (550 ... 600 В AC) трехфазный мощностью 5 л. с.
Общий рейтинг по UL/CSA для:	(600 В~) 16 А

## Сертификаты и декларации (номер документа)

Сертификат BV:	1SAA938000-0203
Сертификат CB:	1SAA938000-2002
Сертификат CCC:	1SAA938001-3804
сертификат cUL:	1SAA938003-1701
Декларация соответствия - се:	1SAD938509-0001
Сертификат ДНВ:	1SAA938000-0305
Сертификат EAC:	1SAA920000-2702
Сертификат гл:	1SAA938000-0403
Сертификат ЛР:	1SAA938000-0504
Сертификат РМРС:	1SAA938000-0703
Информация По RoHS:	1SAA938003-4403
Сертификат UL:	1SAA938000-1604

## Классификации

Объект Классификации Кода:	Вопрос
екласс:	7.0 27371003
Етим 4:	EC000066 - Магнит, Контакттор, AC-переключение
Етим 5:	EC000066 - Магнит, Контакттор, AC-переключение