

Артикул: 3RA1316-8XB30-1AD0

Реверсивным контактором СБОРКА  
AC-3, 4кВт / 400 В, 3-полюсные, SZ.  
500 ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ, AC 42V,  
50/60 Гц ELECTR. И МЕЧ. БЛОКИРОВКА

Покупка от Electric Automation Network



Общие технические данные:	
Функция продукта	Реверсивный контактор
Габаритные размеры контактора	500
Ширина	mm 90
Высота	mm 67
Глубина	mm 72
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2	Q
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750	K
Цепь тока управления/ управление:	
Вид напряжения управляющего напряжения питания	Переменный ток
Управляющее напряжение питания 1	
при переменном токе	
— при 50 Гц расчетное значение	V 42
— при 60 Гц расчетное значение	V 42
Частота питающего напряжения цепи управления	
1 расчетное значение	Hz 50
2 расчетное значение	Hz 60
Цепь главного тока:	
Рабочий ток при AC-3 при 400 В расчетное значение	A 9

Эксплуатационная мощность при AC-3 при 400 В расчетное значение	kW	4	
Вспомогательный контур:			
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов на каждое направление вращения		0	
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов на каждое направление вращения		0	
Подсоединения/ клеммы:			
Исполнение электрического подключения для главной электрической цепи		винтовой зажим	
Вид крепления		винтовое и защёлкивающееся крепление на стандартной монтажной шине 35 мм согласно DIN EN 50022	
Условия окружающей среды:			
Температура окружающей среды во время эксплуатации	°C	-25 ... +60	
Степень защиты IP с лицевой стороны		IP20	
Сертификаты/ допуски к эксплуатации:			
General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
		spezielle Prüfbescheinigungen	
Shipping Approval			
other			
Umweltbestätigung	Bestätigungen		