

Артикул: 3RA1324-8XB30-1AK6

Реверсивным контактором
КОМБИНАЦИЯ AC-3 5.5KW / 400V,
типоразмер S0 AC V 60HZ 110 V
50/120

Покупка от Electric Automation Network



Общие технические данные:	
Функция продукта	Реверсивный контактор
Габаритные размеры контактора	S0
Ширина	mm 100
Высота	mm 86
Глубина	mm 91
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2	Q
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750	K
Цепь тока управления/ управление:	
Вид напряжения управляющего напряжения питания	Переменный ток
Управляющее напряжение питания 1	
при переменном токе	
— при 50 Гц расчетное значение	V 120
— при 60 Гц расчетное значение	V 120
Частота питающего напряжения цепи управления	
1 расчетное значение	Hz 60
2 расчетное значение	Hz 60
Цепь главного тока:	
Рабочий ток при AC-3 при 400 В расчетное значение	A 12

Эксплуатационная мощность при AC-3 при 400 В расчетное значение	kW	5,5
Вспомогательный контур:		
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов на каждое направление вращения		0
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов на каждое направление вращения		0
Подсоединения/ клеммы:		
Исполнение электрического подключения для главной электрической цепи		винтовой зажим
Вид крепления		винтовое и защёлкивающееся крепление на на стандартной монтажной шине 35 мм согласно DIN EN 50022
Условия окружающей среды:		
Температура окружающей среды во время эксплуатации	°C	-25 ... +60
Степень защиты IP с лицевой стороны		IP20
Сертификаты/ допуски к эксплуатации:		
General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval
Shipping Approval		other
		Umweltbestätigung
other		
sonstig	Bestätigungen	