

Артикул: 3RA1326-8XB30-1AH2

КОНТАКТОР ЧИСЛКОМБ. К  
отворотами. AC-3, 11 кВт / 400 В,  
типоразмер S0, 48 В, 50/60 Гц

Покупка от Electric Automation Network



Общие технические данные:	
Функция продукта	Реверсивный контактор
Габаритные размеры контактора	S0
Ширина	mm 100
Высота	mm 86
Глубина	mm 91
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2	Q
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750	K
Цепь тока управления/ управление:	
Вид напряжения управляющего напряжения питания	Переменный ток
Управляющее напряжение питания 1	
при переменном токе	
— при 50 Гц расчетное значение	V 48
— при 60 Гц расчетное значение	V 48
Частота питающего напряжения цепи управления	
1 расчетное значение	Hz 50
2 расчетное значение	Hz 60
Цепь главного тока:	
Рабочий ток при AC-3 при 400 В расчетное значение	A 25

Эксплуатационная мощность при AC-3 при 400 В расчетное значение	kW	11
Вспомогательный контур:		
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов на каждое направление вращения		0
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов на каждое направление вращения		0
Подсоединения/ клеммы:		
Исполнение электрического подключения для главной электрической цепи		винтовой зажим
Вид крепления		винтовое и защёлкивающееся крепление на стандартной монтажной шине 35 мм согласно DIN EN 50022
Условия окружающей среды:		
Температура окружающей среды во время эксплуатации	°C	-25 ... +60
Степень защиты IP с лицевой стороны		IP20
Сертификаты/ допуски к эксплуатации:		
General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval
Shipping Approval		other
		sonstig
other		
Umweltbestätigung	Bestätigungen	