

Артикул: 3RA1345-8XK30-1BB4

Реверсивным контактором КОМБИНАЦИЯ 37KW, типоразмер S3, DC 24V COIL
ПОВТОР MOUNTED ТЕРМИНАЛ

Покупка от Electric Automation Network

Общие технические данные:	
Функция продукта	Реверсивный контактор
Габаритные размеры контактора	S3
Ширина	mm 150
Высота	mm 181
Глубина	mm 152
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2	Q
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750	K
Цепь тока управления/ управление:	
Вид напряжения управляющего напряжения питания	Постоянный ток
Управляющее напряжение питания 1	
при постоянном токе	
— расчетное значение	V 24
Цепь главного тока:	
Рабочий ток при AC-3 при 400 В расчетное значение	A 80
Эксплуатационная мощность при AC-3 при 400 В расчетное значение	kW 37
Вспомогательный контур:	
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов на каждое направление вращения	0
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов на каждое направление вращения	0
Подсоединения/ клеммы:	
Исполнение электрического подключения для главной электрической цепи	винтовой зажим
Вид крепления	винтовое и защёлкивающееся крепление на стандартной монтажной шине 35 мм согласно DIN EN 50022

Условия окружающей среды:		
Температура окружающей среды во время эксплуатации	°C	-25 ... +60
Степень защиты IP с лицевой стороны		IP20
Сертификаты/ допуски к эксплуатации:		
General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval
other		
Umweltbestätigung	Bestätigungen	