

Артикул: 3RG9005-0SA00

AS-ИНТЕРФЕЙС МОДУЛЬ 4I / 4O, ПНП
ДЛЯ печатную плату с лужеными
штырьками

Покупка от Electric Automation Network



Общие технические данные:	
Исполнение продукта	коммуникационные модули AS-Interface - специфические интеграционные решения
Исполнение типа Slave	стандартный исполнительный модуль
Тип	4 входа / 4 выхода
Конфигурация вход/выход	7
Код ID/ID2	0/F
Исполнение электрического подключения входов и выходов	контактные штифты
AS-Interface общее потребление тока макс.	mA 25
Суммарный ток для всех входов и выходов	mA 200
Допуск	UL, CSA, судостроение
Протокол осуществляется поддержка протокол AS-Interface	да
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750	A
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2	K
Питание датчика:	
Тип электропитания для электроснабжения датчиков	через AUX POWER
Входное напряжение	V 26,5 ... 31,6
Свойство электропитания сенсора стойкий к короткому замыканию и перегрузке	да

Входы:	
количество цифровых входов	4
Входная проводка	PNP
Вид напряжения входного напряжения	Постоянный ток
Входы электропитание датчиков	через Uвспом
Входной ток на цифровом входе при сигнале <1> минимально	mA 3
Входы коммутационное напряжение	V 20 ... 30
Выходы:	
Количество цифровых выходов	4
Вид напряжения выходного напряжения	Постоянный ток
Выходное напряжение при постоянном токе при 24 В	V 22,5 ... 24
Выходы электропитание от внешнего источника DC 24 В	через контактные штифты
Выходной ток у цифрового выхода при сигнале <1> номинальное значение	mA 45
Исполнение коммутируемого выхода	электроника
Характеристика выхода с защитой от коротких замыканий	да
Выходы	
защита от короткого замыкания	встроенный
Индикация:	
Индикация	нет
Загрузка информационных битов	
D0	IN1/OUT1
D1	IN2/OUT2
D2	IN3/OUT3
D3	IN4/OUT4
Условия окружающей среды:	
Степень защиты IP	IP00
Температура окружающей среды	
во время эксплуатации	°C -25 ... +70
во время хранения	°C -40 ... +80
Данные по механике:	
Ширина	mm 73
Высота	mm 9
Глубина	mm 37,8
Сертификаты/ допуски к эксплуатации:	

General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval
Shipping Approval		other
		Bestätigungen Umweltbestätigung