

Артикул: 3RU1136-4FD1

РЕЛЕ, 28 ... 40 А, 1NO + 1NC, РАЗМЕР S2, MAIN CUR.: ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ AUX. CUR.: пружинные ДЛЯ УСТАНОВКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО

Покупка от Electric Automation Network



Фирменное название продукта	SIRIUS
Наименование продукта	термическое реле перегрузки
Общие технические данные:	
Габаритные размеры реле перегрузки	S2
Габаритные размеры контактора комбинируем отвечающий требованиям фирмы	S2
Мощность потерь [Вт] всего типовое	9 W
Напряжение изоляции при степени загрязнения 3 расчетное значение	690 V
Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение	6 kV
Степень защиты IP	
с лицевой стороны	IP20
Стойкость к шоку	8g / 10 мсек
Тип взрывозащиты	DMT 98 ATEX G 001
Защита от прикосновения во избежание электрического удара	с защитой пальцев рук
Условное обозначение согласно DIN EN 81346-2	F
Условия окружающей среды:	
Высота установки при высоте над уровнем моря максимальное	2 000 m
Температура окружающей среды	
во время эксплуатации	-20 ... +70 °C

во время хранения	-55 ... +80 °C
во время транспортировки	-55 ... +80 °C
Относительная влажность воздуха во время эксплуатации	100 %
Цепь главного тока:	
Число полюсов для главной электрической цепи	3
регулируемый параметр срабатывания, ток зависящего от тока расцепителя перегрузки	28 ... 40 A
рабочее напряжение	
при AC-3 расчетное значение максимальное	690 V
Вспомогательный контур:	
Количество размыкающих контактов	
для вспомогательных контактов	1
Количество замыкающих контактов	
для вспомогательных контактов	1
Количество переключающих контактов	
для вспомогательных контактов	0
Рабочий ток вспомогательных контактов при AC-15	
при 24 В	3 А
при 110 В	3 А
при 120 В	3 А
при 125 В	3 А
при 230 В	2 А
при 400 В	1 А
Рабочий ток вспомогательных контактов при DC-13	
при 24 В	1 А
при 110 В	0,22 А
при 125 В	0,22 А
при 220 В	0,11 А
Функция защиты/ контроля:	
Класс срабатывания	CLASS 10
защита от коротких замыканий	
Исполнение плавкой вставки предохранителя	
для защиты от короткого замыкания вспомогательного переключателя необходимое	предохранитель gL/gG: 6 А, быстродействующий: 10 А
Монтаж/ крепление/ размеры:	
Монтажное положение	при вертикальной монтажной поверхности +/-135° поворотный, при вертикальной монтажной поверхности +/- 45° откидываемый вперед и назад
Вид крепления	отдельная установка

Высота	105 mm
Ширина	55 mm
Глубина	118 mm
соблюдаемое расстояние	
при рядном монтаже	
— спереди	0 mm
— сзади	0 mm
— сверху	0 mm
— снизу	0 mm
— сбоку	0 mm
до заземленных частей	
— спереди	0 mm
— сзади	0 mm
— сверху	0 mm
— сбоку	6 mm
— снизу	0 mm
до находящихся под напряжением частей	
— спереди	0 mm
— сзади	0 mm
— сверху	0 mm
— снизу	0 mm
— сбоку	6 mm
Подсоединения/клеммы:	
Функция продукта	
съёмная клемма для цепи вспомогательного тока и цепи тока управления	нет
Исполнение электрического подключения	
для главной электрической цепи	винтовой зажим
для вспомогательных цепей и цепей управления	пружинные зажимы Cage Clamp
Вид подключаемых поперечных сечений проводов	
для главных контактов	
— однопроводный	2x (0,75 ... 16 мм <sup>2</sup> )
— многопроводный	2x (0,75 ... 25 мм <sup>2</sup> ), 0,75 ... 35 мм <sup>2</sup>
— тонкопроволочный с обработкой концов жил	2x (0,75 ... 16 мм <sup>2</sup> ), 0,75 ... 25 мм <sup>2</sup>
при проводах AWG для главных контактов	2x (18 ... 3), 1x (18 ... 1)
Вид подключаемых поперечных сечений проводов	
для вспомогательных контактов	
— однопроводный	2x (0,5 ... 2,5 мм <sup>2</sup> )

— тонкопроволочный с обработкой концов жил	2x (0,5 ... 1,5 мм <sup>2</sup> )
— тонкопроволочный без заделки концов кабеля	2x (0,5 ... 1,5 мм <sup>2</sup> )
при проводах AWG для вспомогательных контактов	2x (20 ... 14)